

## Noctua PC-Lüfter NF-F12 iPPC-2000 PWM, Beleuchtung: Nein



✓ 2-4 Tage

CHF **27.94**

CHF **30.20** inkl.

**Noctua PC-Lüfter NF-F12 iPPC-2000 PWM, Beleuchtung: Nein, Lüfterdimension: 120 mm, Schnittstellen: 4-Pin (PWM), Betriebsspannung: 12 V**

Hersteller	Noctua
EAN	4716123315391
Hersteller-Nr	NF-F12 iPPC-2000 PWM

### Beschreibung

Durch die Kombination von elf Statorleitschaufeln mit einem eigens entwickelten siebenblättrigem Rotor erzielt das Focused Flow System des NF-F12 hervorragenden statischen Druck und fokussiert den Luftstrom für überlegene Leistung auf Kühlkörpern und Radiatoren. Zugleich garantieren eine Reihe avancierter aerodynamischer Optimierungsmaßnahmen, das SSO-Lager der zweiten Generation sowie Noctuas neuartiger PWM IC für vollautomatische Regelung ein beeindruckendes Niveau an Laufruhe. Der NF-F12 bietet ein modulares Kabelsystem, integrierte Anti-Vibrations Pads sowie zwei Geschwindigkeitseinstellungen für höchste Flexibilität. Seine ausgezeichnete Performance, umfassenden Features und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-F12 zu einer erlesenen Wahl für Luftkühler, Radiatoren oder andere drucksensitive Anwendungen.

### Spezifikation

Produktbeschreibung	Noctua IndustrialPPC NF-F12 - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min

Luftstrom	122 m <sup>3</sup> /h (71,7 CFM)
Geräuschpegel	29.7 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, FocusedFlow
Produktmaterial	Glasfaserverstärktes Polyamid
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm
Funktionen	Wasserfest, staubfest
Herstellergarantie	6 Jahre Garantie

## Tech. Details

Produkttyp	Gehäuselüfter
Produktmaterial	Glasfaserverstärktes Polyamid
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	2.5 cm
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	122 m <sup>3</sup> /h (71,7 CFM)
Luftdruck	3.94 mm
Geräuschpegel	29.7 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.1 A
Energieverbrauch	1.2 W

Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, FocusedFlow
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	150,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest
Kennzeichnung	IP52
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

## Zubehör

### Weiteres Zubehör Gehäuse

	SilverStone Lüfterfilter SST-FF123W 12 cm ✓	CHF <b>10.08</b> CHF <b>10.90</b> inkl.
	SilverStone Lüfterfilter SST-FF123B 12 cm ✓	CHF <b>10.18</b> CHF <b>11.00</b> inkl.
	SilverStone Lüfterfilter SST-FF122 12 cm ✓	CHF <b>8.46</b> CHF <b>9.15</b> inkl.

Date added: 2018-02-12 08:00:42 / SID: 291610 / DID: 309728