

RaidSonic ICY BOX Dockingstation IB-DK2256AC, Ladefunktion: Ja



✓ 2-4 Tage

CHF **216.14**

CHF **233.65** inkl.

ICY BOX Dockingstation IB-DK2256AC, Ladefunktion: Ja, Dockinganschluss: USB-C, Kompatible Hersteller: Universal, Vesa-Bohrung vorhanden: Nein

Hersteller	RaidSonic
EAN	4250078173120
Hersteller-Nr	IB-DK2256AC

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	ICY BOX - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 3 x HDMI, 3 x DP - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	3 x HDMI, 3 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.2 cm x 13.5 cm x 20.2 cm
Gewicht	620 g
Farbe	Schwarz
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 135 Watt Gestellte Leistung

Tech. Details

Produkttyp	Dockingstation
Breite	7.2 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	20.2 cm
Gewicht	620 g
Farbe	Schwarz
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Triple Display) 5120 x 2880 - 60 Hz (nur DisplayPort)
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 3 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - extern
Leistungsmerkmale	UASP-Übertragungsprotokoll, DisplayPort Alt Mode, 96 W-Spannungsversorgung, Passivkühlung, High Bit Rate 3 (HBR3), ABS-Gehäuse, Power-LED-Status
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0, DisplayLink certified
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	135 Watt
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows, Ubuntu, Google Chrome OS
Transportbreite	9.5 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	29 cm
Transportgewicht	1.53 kg

