

Cisco PoE+ Switch 3560CX-12PC-S 14 Port, SFP Anschlüsse: 2



? Liefertermin unbekannt

CHF **632.98**

CHF **684.25** inkl.

Cisco PoE+ Switch 3560CX-12PC-S 14 Port, SFP Anschlüsse: 2, Montage Switch: Desktop, 19" Rack, SFP+ Anschlüsse: 0, QSFP+ Anschlüsse: 0, SFP28 Anschlüsse: 0, Switch Management: Full-Managed

Hersteller	Cisco
EAN	0882658753275
Hersteller-Nr	WS-C3560CX-12PC-S

Beschreibung

Bei den festkonfigurierten Switches der Cisco Catalyst 3560 Serie handelt es sich um Geräte der Enterprise-Klasse für Fast- und Gigabit-Ethernet Konfigurationen (10/100/1000), die dem PoE-Standard (Power over Ethernet) IEEE 802.3af und dem PoE-Prestandard von Cisco entsprechen und die Netzwerkleistung durch eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Dienstgüte (Quality of Service) steigern.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Cisco Catalyst 3560CX-12PC-S - Switch - 12 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W

Leistung	Übertragungsleistung: 16 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1023
Jumbo-Rahmenunterstützung	9018 Byte
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Leistungsmerkmale	BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, STP Support, DHCP-Snooping, PAgP-Unterstützung, ACL Support, QoS, ohne Lüfter, SRR, MAC Address Notification, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, CoS, WTD
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.9 cm x 23.8 cm x 4.44 cm
Gewicht	2.31 kg
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Tech. Details

Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Übertragungsleistung: 16 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1023
Jumbo-Rahmenunterstützung	9018 Byte

Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Authentifizierungsmethode	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, STP Support, DHCP-Snooping, PAgP-Unterstützung, ACL Support, QoS, ohne Lüfter, SRR, MAC Address Notification, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, CoS, WTD
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, Link/Aktivität
Schnittstellen	12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x Konsole RJ-45 1 x mini-USB Type B Management 1 x USB Type A 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink 2 x SFP Uplink
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	300 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	23.5 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Silver
Rackmontagesatz	Optional
MTBF	553,140 Stunden
Produktzertifizierungen	GOST, CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, GB 4943, KCC Class A, IEC 60825, KN22, KN24, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Software inbegriffen	Cisco IOS IP Base
Breite	26.9 cm
Tiefe	23.8 cm
Höhe	4.44 cm

Gewicht	2.31 kg
Service und Support	Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Zubehör

Weiteres Zubehör Netzwerk

	Cisco Konsolenkabel CAB-CONSOLE-RJ45, Zubehörtyp: Konsolenkabel ?	CHF 93.25 CHF 100.80 inkl.
	Cisco Konsolenkabel CAB-CONSOLE-USB, Zubehörtyp: Konsolenkabel ✓	CHF 85.99 CHF 92.95 inkl.

SFP (miniGBIC)

	Cisco SFP Modul GLC-SX-MMD, SFP Modultyp: SFP, Anschluss: LC, Übertragungstechnik: Multimode, Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge: 850 Nm, RX Wellenlänge: 850 Nm ✓	CHF 164.99 CHF 178.35 inkl.
	Lightwin SFP Modul SFP-SX-MM Cisco, SFP Modultyp: SFP, Anschluss: LC, Übertragungstechnik: Multimode, Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge: 850 Nm, RX Wellenlänge: 850 Nm ?	CHF 49.45 CHF 53.45 inkl.
	Cisco SFP Modul GLC-LH-SMD, SFP Modultyp: SFP, Anschluss: LC, Übertragungstechnik: Singlemode, Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge: 1310 Nm, RX Wellenlänge: 1310 Nm ✓	CHF 272.99 CHF 295.10 inkl.

Patchkabel (9 ▲)

	SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2 m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45 ✓	CHF 12.58 CHF 13.60 inkl.
---	---	--



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 1.5 m, Grau,
Detailfarbe: Grau, Form: Flach, Zusatzfunktionen:
Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge:
1.5 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1:
RJ-45

CHF **11.56**
CHF **12.50** inkl.



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6, STP, 1 m,
Violett, Detailfarbe: Violett, Form: Flach,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 1 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **10.73**
CHF **11.60** inkl.

