

Ubiquiti Networks Ubiquiti WLAN-Bridge Nanostation NS-5AC, Montage: Mast



✓ 2-4 Tage

CHF **117.30**

CHF **126.80** inkl.

Ubiquiti WLAN-Bridge Nanostation NS-5AC, Montage: Mast, Wand, Vorbau, Stromversorgung: 24 V passiv PoE, 802.3af PoE 15.4 Watt, Antennenanschluss: Kein externer Anschluss, RJ-45 Anschlüsse: 2, RJ-45 Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s, WLAN Standard: IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)

Hersteller	Ubiquiti Networks
EAN	0817882021371
Hersteller-Nr	NS-5AC

Beschreibung

Die NanoStation AC für den Innen- und Außenbereich sind kompakte, leistungsstarke CPEs mit airMAX AC-Technologie und einem dedizierten Wi-Fi-Funk für die Verwaltung.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Ubiquiti NanoStation ac NS-5AC - Accesspoint - AirMax ac
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - außen, innen
Prozessor	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM	64 MB
Data Link Protocol	AirMax ac
Frequenzband	5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.4 cm x 3 cm x 25.7 cm

Gewicht	233 g
---------	-------

Tech. Details

Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen, innen
Breite	8.4 cm
Tiefe	3 cm
Höhe	25.7 cm
Gewicht	233 g
Installierte Prozessoren	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	64 MB DDR2 SDRAM
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	450 Mbps
Leitungskodierformat	64 QAM, 256 QAM
Data Link Protocol	AirMax ac
Frequenzband	5 GHz
Max. Reichweite (außen)	15 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, Signalstärke, LAN
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet (PoE), MIMO-Technologie, Auto Channel Select (ACS), an Stange montierbar, Time Division Multiple Access (TDMA), Fernlenkung (ACK Zeitüberschreitung), Spektrumanalysator, dual-lineare Polarisierung, Point-to-Point (PtP) Link Mode
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Antenne	Intern
Gain Level	16 dBi
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang	Stangenbefestigung

Kennzeichnung	IC, FCC, RoHS, ETSI 300 019-1-4
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.5 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem	AirOS 8
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Zubehör

PoE Injectoren/Splitter



Ubiquiti PoE Injector POE-24-12W 24 Volt FE passiv, 12 Watt, Produkttyp: PoE Injector, PoE Standard: 24V passiv PoE, RJ-45 Geschwindigkeit: 10/100 Mbit/s, Max. Leistung PoE pro Port: 12 W, Aussenanwendung: Nein

CHF **13.41**

CHF **14.50** inkl.



Patchkabel (Meterware)



Wirewin Rangierkabel VKBOX OUTDOOR 100.0 Cat 5e, FTP, 100 m, Schwarz, Montageart: Crimpzange RJ45 (Litze), Hirose Zange RJ45 (Litze), LSA Kompatibel: Nein, Länge: 100 m, Zusatzfunktionen: ESD-Schutz, Aussenanwendung: Ja, Form: Rund

CHF **61.42**

CHF **66.40** inkl.



Wirewin Rangierkabel VKBOX OUTDOOR 305.0 Cat 5e, FTP, 305 m, Schwarz, Montageart: Crimpzange RJ45 (Litze), Hirose Zange RJ45 (Litze), LSA Kompatibel: Nein, Länge: 305 m, Zusatzfunktionen: ESD-Schutz, Aussenanwendung: Ja, Form: Rund

CHF **171.32**

CHF **185.20**
inkl.



Patchkabel (19)



Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 5e, F/UTP, 0.3 m, Schwarz, Detailfarbe: Schwarz, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Für den Ausseneinsatz geeignet, Länge: 0.3 m, Produkttyp: Patchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **7.12**

CHF **7.70** inkl.



Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 5e, F/UTP, 10 m, Schwarz, Detailfarbe: Schwarz, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Für den Ausseneinsatz geeignet, Länge: 10 m, Produkttyp: Patchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **18.46**

CHF **19.95** inkl.





Wirewin Patchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 5e, F/UTP, 30 m, Schwarz, Detailfarbe: Schwarz, Form: Rund, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Für den Ausseneinsatz geeignet, Länge: 30 m, Produkttyp: Patchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **49.82**

CHF **53.85** inkl.



Date added: 2018-02-12 07:58:30 / SID: 144508 / DID: 710650