

SonicWall SonicWave 641 + Secure Wireless Netw. Mgmt.



? Liefertermin unbekannt

CHF **1'346.76**

CHF **1'455.85** inkl.

SonicWall SonicWave 641 + Secure Wireless Netw. Mgmt. & Support 1yr, Access Point Features: Multiple SSID, USB 3G/4G Support, Access Point, Cloud Management, Gast-WLAN, VPN-Unterstützung, Hotspot, Aussenanwendung: Nein, Antennenanschluss: Antennen Intern vor verbaut, RJ-45 Anschlüsse: 1, PoE: Ja, WLAN Standard: IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ax

Hersteller	SonicWall
EAN	0758479303138
Hersteller-Nr	03-SSC-0313

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	SonicWall SonicWave 641 - Accesspoint - Wi-Fi 6, Bluetooth - Cloud-verwaltet - mit 1 Jahre Secure Wireless Network Management and Support
Gerätetyp	Accesspoint
Services im Bundle	1 Jahre Secure Wireless Network Management and Support
Formfaktor	Deckenmontage - innen
Lokalisierung	International
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 Maximale Anzahl von Clients: 256 Empfohlene Menge an Klienten: 150

Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 20 cm x 3.7 cm
Gewicht	850 g
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Tech. Details

Gerätetyp	Accesspoint
Services im Bundle	1 Jahre Secure Wireless Network Management and Support
Robustes Design	Innen
Breite	20 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	850 g
Lokalisierung	International
Formfaktor	Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	4.804 Gbps
Leitungskodierformat	1024 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS, OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 Maximale Anzahl von Clients: 256 Empfohlene Menge an Klienten: 150
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, sicher, Bluetooth Low Energy (BLE), WWAN

Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Wireless Guest Services, WAN-Failover, mehrfacher SSID-Support, SMS-Meldung, Reset-Taste, Plenum-Rated, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Virtual Access Points (VAP), unterstützt Single Sign-On (f), WAN-Lastauswuchtung, Transmit Power Control (TPC), Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, Airtime Fairness, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, One-Time Password (OTP), Wireless Mesh-Support, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), dediziertes 3. Scanning-Radio, Zero-Touch Deployment, Target Wake Time (TWT), Rogue AP Detection, FairNet Wireless Bandwidth Allocation, Lightweight Hotspot Messaging, Cloud ACL, Integrated Switch Management, WiFi Planner, Floor Plan View, Topologieansicht
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, SSL, WPA2, WPA3
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Active Directory
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz
Antenne	Intern
Antennenzahl	8
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE)
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 1 x Konsole - Micro-USB 1 x USB 3.0
Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN55024, CB, RSS-102, FCC Part 15 C, FCC, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ICES Class B, AS/NZS 4268, WEEE, FCC Part 15 E, ANATEL, TELEC, VCCI Class B, NCC, China RoHS, RCM, MSIP, EN 300 328, CNS 13438, EN 50385, EN 301 489-1, ACMA, RSS-247, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, ISED, EU RoHS, UL 62368-1, RED, EN 301 489-17, Mexico CoC, AS/NZS 2772, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, LP002, CNS 1336-1
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	22.9 cm
Transporthöhe	7.4 cm
Transportgewicht	1.2 kg

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Date added: 2022-12-03 08:43:15 / SID: 1693454 / DID: 1492751