

TP-Link WLAN-AC USB-Stick Bluetooth Archer T2UB Nano USB 2.0



✓ 2-4 Tage

CHF **19.80**

CHF **21.40** inkl.

TP-Link WLAN-AC USB-Stick Bluetooth Archer T2UB Nano USB 2.0, Schnittstelle Hardware: USB 2.0, WLAN Standard: IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), Frequenzband: 2.4 GHz, 5 GHz, Formfaktor: Extern, Höhe Slot-Blech: Extern

Hersteller	TP-Link
EAN	6935364006686
Hersteller-Nr	Archer T2UB Nano

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	TP-Link Archer T2UB Nano V1 - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.57 cm x 1.92 cm x 0.74 cm
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2
Datenübertragungsrate	600 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s

Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Spread-Spectrum-Methode	OFDM
Datenübertragungsrate	600 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Ad-Hoc-Modus, infrastructure mode
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, RCM
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Breite	1.57 cm
Tiefe	1.92 cm
Höhe	0.74 cm
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im 10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Betrieb