

PureLink Signalverstärker PI090 HDMI, Eingänge: HDMI, Ausgänge



✓ 2-4 Tage

CHF **42.65**

CHF **46.10** inkl.

PureLink Signalverstärker PI090 HDMI, Eingänge: HDMI, Ausgänge: HDMI

Hersteller	PureLink
EAN	4260134120234
Hersteller-Nr	PI090

Beschreibung

Passive HDMI Kabel können ein 1080p Signal nur bis maximal 15 Meter übertragen. Ab dieser Länge ist der Signalverlust zu groß, die Folge sind "digitaler Schnee", Bildstörungen oder gänzlich leere Bildschirme. Der PureLink HDMI Repeater PI090 ist ein intelligenter HDMI Verstärker und vergrößert die maximale Kabellänge zwischen Wiedergabegerät und Videoquelle bei voller HDTV-Auflösung auf bis zu 35 m. Modernste Elektronik von PureLink gewährleistet die volle Unterstützung aktueller HDMI Signale bis hin zu 1920 x 1080 (1080p) und Deep Color, bei voller HDCP-Kompatibilität. Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die Basic+ Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.

Spezifikation

Produktbeschreibung	PureLink PureInstall PI090 - Repeater - HDMI
Gerätetyp	Repeater - 19-poliger HDMI Typ A / 19-poliger HDMI Typ A
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDMI

Maximaler Übertragungsbereich	15 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 4.2 cm x 1.3 cm
Gewicht	27 g

Tech. Details

Gerätetyp	Repeater
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI
Max Auflösung	1920 x 1080 / 1080p
Maximale Videobandbreite	165 MHz
Maximaler Übertragungsbereich	15 m
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage, HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D-Unterstützung, EDID Pass-Through
Produktzertifizierungen	HDCP 1.2
Schnittstellen	1 x HDMI (Eingang) weiblich 1 x HDMI (Ausgang) weiblich
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	FCC, RoHS, CEC
Breite	5.6 cm
Tiefe	4.2 cm
Höhe	1.3 cm
Gewicht	27 g
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

