

HPE ProLiant - BL280c G6



✓ 2-4 Tage

CHF **2'500.00**

CHF **2'702.50** inkl.

HPE ProLiant BL280c G6 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Xeon E5540 / 2.53 GHz - RAM 2 GB - kein HDD - ATI ES1000 - GigE - Monitor: keiner - Windows Server 2008 R2-zertifiziert

Hersteller	Hewlett-Packard
EAN	4948382613349
Hersteller-Nr	507787-B21

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	HPE ProLiant BL280c G6 - Blade - Xeon E5540 2.53 GHz - 2 GB - keine HDD
Typ	Server - Blade - Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon E5540 / 2.53 GHz (2.8 GHz) (Quad-Core)
Prozessorsockel	LGA1366-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale	Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache-Speicher	8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	2 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR3 SDRAM - Advanced EEC - PC3-10600
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 3Gb/s)

Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ATI ES1000
Videospeicher	32 MB DDR SDRAM
Netzwerk	GigE
Zertifiziert für Windows Server	Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.1 cm x 51 cm x 18.1 cm
Gewicht	4.3 kg
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre

Tech. Details

Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Blade
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl interner Einbauschächte	2
CPU	Intel Xeon E5540
Taktfrequenz	2.53 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.8 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
64-Bit-Computing	Ja
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Wichtigste	Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache

Prozessormerkmale	
CPU-Anschluss	LGA1366-Sockel
Chipsatz	Intel 5500
Installierte Größe	8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
Installierte Anzahl	2 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - Advanced EEC
Effektive Speichergeschwindigkeit	1066 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Steckplatz	12 (Gesamt) / 11 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	1 x 2 GB
Unterstützter RAM	192 GB registriert - ECC 48 GB ungepuffert - ECC
Typ	Keine HDD
Typ	SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	SATA 3Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitortyp	Keiner.
Typ	Integriert
Grafikprozessor	ATI ES1000
Videospeicher	32 MB DDR SDRAM
Typ	Integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet

Ethernet-Controller	HP NC362i
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Integrated Lights-Out 2
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ad
Einschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HPE iLO
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung
Kennzeichnung	ACPI 2.0
Zertifiziert für Windows Server	Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit.
OS-zertifiziert	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux 3, SunSoft Solaris 10, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Breite	5.1 cm
Tiefe	51 cm
Höhe	18.1 cm
Gewicht	4.3 kg
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%